

top brill dis-atac

DETERGENTE ALTO RENDIMIENTO CON DISOLVENTES



CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido
Color: Amarillento
Olor: Característico
Densidad: 1
PH: >12

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación.



PROPIEDADES

Detergente de alto rendimiento con disolvente para la eficaz eliminación de aceites minerales / sintéticos, marcas de ruedas de carretillas elevadoras y alquitrán. Este producto es un excelente desengrasante para ambientes industriales. Su fórmula también elimina aceites orgánicos y grasas en áreas alimentarias.



APLICACIONES

- Fórmula alcalina con disolvente
- Gran poder emulsionante
- Medianamente espumante
- Aplicación versátil

Aplicación manual: Diluir el producto en un cubo de agua y aplicar la solución. Dejar actuar, fregar y eliminar la solución sucia.

Aplicación con máquina: Dosificar el producto en el tanque de agua de la máquina fregadora y aplicar la solución. Dejar actuar durante unos minutos y fregar. Eliminar la solución sucia. Para suciedades fuertes, fregar el suelo sin aspirar, dejar actuar la solución entre 5 y 10 minutos, fregar por segunda vez y aspirar la solución sucia. Aclarar el suelo con abundante agua.

NO UTILIZAR EN superficies sensibles a los álcalis o disolventes. Antes de utilizar el producto comprobar la compatibilidad con el material.



MODEO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN



PRESENTACIÓN

Envase de 5 Kg. Caja de 5 envases.



COMPOSICIÓN:

C10-C13-alkilbencenosulfato sódico Entre 15% pero menos del 30%
Alcohol C9-C11 etoxilado, Nafta (petróleo) fracción pesada hidrogenada Entre 5 pero menos del 15%
Heptano Menos del 5%



PRECAUCIONES

Información completa sobre los riesgos, la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
Restringido a usos profesionales



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en envases originales cerrados, al abrigo de la luz solar y lejos de temperaturas extremas.



INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CEE.



Dosificación mínima: 2,5% en agua, se puede incrementar hasta el 10% para suciedades fuertes y dejar actuar. Utilizar puro sobre alquitrán, betún y restos de grasa.

Dosificación con máquina fregadora: Dosis máxima 2,5% diluido en agua.

Número R.O.E.S.P. : B-0258-E

Fecha Rev.: 06/04/2017

Revisión: 1

CERTIFICADOS

Empresa Certificada por TÜV Nord Cert con nº 44 100 120574 en ISO 9.001 y nº 44 104 120574 en ISO 14.001.

