

destap DESINCRUSTANTE



CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: líquido fluido transparente
Color: rojo
Olor: característico
Densidad: 1,270 - 1,280 Kg/l (T=20°C)
PH: (2%) 1-2

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación.



PROPIEDADES

Producto desincrustante de carácter ácido que incorpora tensioactivos de gran poder humectante facilitando su acción. Su composición le proporciona un alto poder disgregante de residuos y depósitos con incrustaciones de sales orgánicas.



APLICACIONES

Producto para aplicar en las superficies que permitan limpiezas de carácter ácido donde se hayan formado incrustaciones de residuos y sales cálcicas debidos principalmente a la dureza del agua.
"Apto para uso en la industria alimentaria."



MODEO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN

Puede utilizarse directamente sobre la superficie a tratar, por inmersión o por circulación del producto.
Dosis, desde el 10% hasta puro.



PRESENTACIÓN

Envase de 6 Kg. caja de 4 envases
Envase de 12 Kg.
Envase de 25 Kg.



COMPOSICIÓN:

Acido fosforico Más del 30%
Tensoactivos no ionicos. Menos del 5%



PRECAUCIONES

Información completa sobre los riesgos, la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

"No ingerir"

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
Restringido a usos profesionales



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en envases originales cerrados, al abrigo de la luz solar y lejos de temperaturas extremas.



INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CEE.



CERTIFICADOS

Empresa Certificada por TÜV Nord Cert con nº 44 100 120574 en ISO 9.001 y nº 44 104 120574 en ISO 14.001.

Número R.O.E.S.P. : B-0258-E

Fecha Rev.: 16/01/2019

Revisión: 2

