



DISOLVENTE UNIVERSAL

FICHA TÉCNICA

DISOLB DISOLVENTE UNIVERSAL es un producto de evaporación moderada, de amplio espectro, formulado para ser utilizado en la mayoría de pinturas e imprimaciones.

Aplicaciones:

- Diluyente y fluidificante de pinturas.

Características Técnicas:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Aspecto: | Líquido incoloro |
| Punto de ebullición: | 75°C |
| Densidad: | 0,85 g/cm ³ |
| Punto de inflamación: | - 9 °C |

Presentación:

Envase plástico de 500 ml, 1 litro, 5 litros y 25 litros

Envase metálico de 500 ml, 1 litro y 25 litros.

Bidón metálico de 200 litros.

Forma de uso:

Disolver la pintura con cantidad suficiente de **DisolB Disolvente Universal** para conseguir una viscosidad adecuada. Las dosis habituales oscilan del 15 al 25% para pistola aerográfica y del 5 al 10% para aplicaciones manuales. Evitar el contacto directo con el producto. Usar protección para manos (guantes) y ojos (gafas o pantalla de protección facial).

Almacenamiento:

Almacenar alejado de fuentes de calor o chispas. Mantener los envases cerrados.

Para disponer de una información más detallada consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.